



LES + DU GRANULÉ PELLET HP+

- ✓ Granulés de bois 100% résineux, certifiés DINplus
- ✓ Bois issus de forêts françaises, situées à proximité du site de fabrication et gérées durablement. Certifiés BOIS DE FRANCE & PEFC.
- ✓ Fabriqué à partir de coproduits de la filière bois : sciure et copeaux
- ✓ Sans liant chimique, ni colle, matière synthétique ou laque
- ✓ Sac en polyéthylène recyclable contenant 30% de plastique recyclé
- ✓ Format 10kg, plus léger et maniable.
- ✓ Existe en sac 10 kg et palette filmée et housée intégrale de 104 sacs de 10kg, 100x120x155cm



L'ENGAGEMENT PECHAVY



PECHAVY ENERGIE BOIS collecte les sacs plastiques vides, ayant contenu les granulés de bois. Récupérés au domicile de nos clients ou sur notre site, ils sont ensuite acheminés vers une entreprise locale de valorisation des déchets

GRANULÉS DE BOIS HAUTE PERFORMANCE, AU DELÀ DES EXIGENCES DE LA CERTIFICATION DIN PLUS

CARACTÉRISTIQUES	PELLETS HP+	EXIGENCES DIN PLUS
Diamètre	6 mm ± 1 mm	4 à 10 mm ± 1 mm
Longueur	15 mm < L < 35 mm	3.15 mm < L < 45 mm
Taux d'humidité	≤ 6,2 %	< 10 %
Taux de cendre	< 0,3 %	≤ 0,7 %
Résistance mécanique/Durabilité	98,5 %	> 97,7 %
Taux de fines	< 0,3 %	< 0,7 %
Pouvoir calorifique PCI sur brut	5 kWh/kg	≥ 4,9 à 5,4 kWh/kg
Masse volumique	670 kg/m ³	650 < nv < 740

* Taux de fines : taux de poussières, valeur pour les sacs inférieurs à 20kg
* PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur, mesure la chaleur produite par le combustible

PLUS D'INFORMATIONS SUR
www.pechavy-energie-bois.fr